

Technisches Datenblatt | *fiche technique*

Facility 3-Stab

Dekor | Décor Buche gedämpft
Artikel Nr. | Article no. 1204212

Länge in mm Longueur en mm	2200	2200
Breite in mm Largeur en mm	185	185
Stärke in mm ca. Hauteur en mm env.	13.00	13.00
Nutzschicht in mm ca. Couche d'usure en mm env.	3.5	3.5
Verpackungseinheit Emballage	COL3.663M2	COL3.663M2
Holzart Essence de bois	Buche	Hêtre
Sortierung Assort.	natur	nature
Struktur Structure	geschliffen	poncé
Fase Chanfreiner	keine	sans
Oberfläche Surface	versiegelt	vitriifié
Art der Optik Type d'optique	3-Stab	3-lames
Produktaufbau Structure du produit	3-Schicht	3-plis
Trägermaterial Tissus de support	Fichtenholz	bois d'épicéa
Clickverbindung Connexion	Ja	oui
Art der Verbindung Type de connexion	Click	clic
Gegenzug Revenir	Fichtenholz	bois d'épicéa
Gewicht in kg/m2 ca. Poids en kg/m2 env.		
Wärmedurchlasswiderstand in m2 K/W Conductibilité thermique en m2 K/W env.	0.087	0.087
Brandklasse nach EN 13501 Classement feu selon EN 13501	Cfl-S1	Cfl-S1
Freigegebene Fläche ohne Trennfuge in m2 surface libérée en m2		
Fussbodenheizung Appropriation au chauffage par le sol	Ja, max. 27° Oberflächentemperatur	oui, maximum 27 degrés Celsius
Verlegung Pose	schwimmend oder kleben	flottante ou colle
Holzherkunft Origine du bois	Europa	Europe
Produktion Production		

Belcolor AG Flooring

Zürcherstrasse 493

9015 St.Gallen

Telefon 071 313 21 21

Telefax 071 313 21 51

info@belcolor.ch

www.belcolor.ch / www.bodenbelagspflege.ch