

## Leistungserklärung Déclaration de performance DOP 03316



- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| 11. Kenncode des Produkttyps:<br>Code d'identification du type de produit:  | FKA-DoP-004   |                         |
| 2. Typ-Kennzeichen / Marquage type:   | <b>Belco Design 55</b>  |                         |
| 3. Verwendungszweck / Fins d'utilisation:   | Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäss den Spezifikationen des Herstellers / Revêtement de sol usage intérieur suivant norme EN 14041 |                         |
| 4. Inverkehrbringer / Distributeur:   | Belcolor AG Flooring<br>Zürcherstrasse 493<br>CH-9015 St. Gallen-Winkeln<br>Schweiz / Suisse  |                         |
| 5. Bevollmächtigter / Représentant:   | ./.   |                         |
| 6. System zur Leistungsbeständigkeit:<br>Système de constance de performance:   | 3   |                         |
| 7. Harmonisierte Norm / Norme harmonisée:<br>Notifizierte Stelle / Site notifié<br><br>Leistungsbeständigkeitsbescheinigung /<br>Certificat de constance des performance  | Exova Warringtonfire, Holmesfield Road, Warrington,<br>WA1 2DS, 0833<br><br>nicht zutreffend / pas applicable   |                         |
| 8. Europäische Technische Bewertung /<br>Évaluation technique européenne:   | nicht zutreffend / pas applicable   |                         |
| 9. Erklärte Leistung / Performance déclarée:  |   |                         |
| Brandverhalten / Réaction au feu  | Bfl-S1  | EN 14041 : 2004/AC:2006 |
| Gehalt an Pentachlorphenol /<br>Teneur en pentachlorophénol   | DL/PCP  | EN 14041 : 2004/AC:2006 |
| Formaldehydemmissionen /<br>Émissions de formaldéhyde   | NA/ HCHO  | EN 14041 : 2004/AC:2006 |
| Rutschhemmung /<br>Résistance au glissement   | DS  | EN 14041 : 2004/AC:2006 |
| Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit) /<br>Comportement électrique (dissipatif)  | NPD   | EN 14041 : 2004/AC:2006 |
| Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit) /<br>Comportement électrique (conducteur)  | NPD   | EN 14041 : 2004/AC:2006 |
| Elektrisches Verhalten (antistatisch) /<br>Comportement électrique (antistatique)   | NPD   | EN 14041 : 2004/AC:2006 |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mK] /<br>Conductivité thermique [W/mK]  | 0.25 W/m.K  | EN 14041 : 2004/AC:2006 |
| Wasserdichtheit / Étanchéité  | NPD   | EN 14041 : 2004/AC:2006 |
| 10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Inverkehrbringer gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Inverkehrbringer und im Namen des Inverkehrbringers von: |   |                         |
| 10. La performance du produit au regard des points 1 et 2 correspond à la performance déclarée d'après le point 9. Seul le distributeur figurant au point 4 est responsable de l'établissement de cette déclaration de performance. Signé pour le distributeur et au nom du distributeur par:       |   |                         |

St. Gallen, 21.03.2019

Markus Zoller  
Head of Purchase & Product ManagementEnrico Fent  
PM Hartbeläge(Ort, Datum der Ausstellung)  
(Lieu, date d'émission)
  
(Unterschrift)  
(Signature)

  
(Unterschrift)  
(Signature)